



VisualStation VS360HD

Synology® VisualStation VS360HD kompakt, sağlam ve yüksek performanslı bir izleme yardımcısıdır. Her kamera 720p/10 FPS'de yapılandırıldığında bir ağ dahilindeki 36 adet ağ kamerasına kadar video yayınlarının gösterimini ve HDMI ve VGA yoluyla çift Tam HD ikizlenmiş görüntü çıkışı destekler.

Önemli özellikleri

- Ultra Kompakt Avuç Boyutunda Tasarım
- Bilgisayarsız Canlı görüntü ve Yürütme Çözümü
- HDMI/VGA Çift Tam HD Çıkış
- 36 Kanal Eşzamanlı HD Canlı Görüntüleme
- -20°C ila 50°C (-4°F ila 122°F) arasındaki sıcaklıklara dayanır
- Fansız Enerji Verimli Tasarım
- Monitörlerin Arkasına Montaj için VESA Uyumlu Kit içerir
- Surveillance Station 7 ve Sonrası ile çalışır

Tercih Ettiğiniz Canlı Görüntü ve Yürütme

Synology VS360HD, gözetleme izlemesini ve yürütmesini basitleştirir. **Surveillance Station 7** veya sonrasını çalıştıran bir Synology NAS ile eşlendiğinde, VS360HD, bir ağ dahilinde 720p/10FPS değerinde yapılandırılan **36 ağ kamerasına kadar Tam HD HDMI ve VGA eşzamanlı ikizlenmiş izleme** Canlı Görüntü çıkışı sunar. Herhangi bir pahalı bilgisayar gerektirmeyen VS360HD, canlı yayınları izleme, saklanan video kayıtlarına göz atma ya da ekran görüntülerini çekme ve harici bir USB sürücüyü kaydetme için güçlü bir hepsi bir arada çözümdür.

Kullanımı Kolay Arayüz ve USB Uyumluluğu

Surveillance Station'un çok yönlü özellikleri sayesinde VS360HD, hem acemi hem de tecrübeli kullanıcılar için uygundur. Sezgisel arayüz **Canlı Görüntü**, **Zaman Çizelgesi** ve **Kayıt Listesi** gibi en yaygın fonksiyonlara kolay erişim sunar ve bunlar kayıtlar arasında gezinmenizi ve yüksek kaliteli video klipleri veya anlık görüntüleri harici bir USB sürücüyü aktarmanızı sağlar. **USB 3.0 bağlantı noktası** ile, kullanıcılar VS360HD'de bir USB sürücüyü bağlanabilirler ve Synology NAS'tan bir USB sürücüyü video kaydını indirmek için geçen zamanı azaltabilirler.

VS360HD'deki toplam **üç USB bağlantı noktası** ile kullanıcılar, belirli IP kameraları PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kumandası ile kolayca çalıştırmak için bir fare, klavye ve hatta bir kumanda kolunu da bağlayabilirler. Birkaç basit fare tıklaması ile, "Devriye" döngüleri oluşturmak için faydalı kamera açıları kaydedilebilir ve birlikte gruplandırılabilirken, optimize edilen Canlı Görüntü düzenleri hızlı bir sürükte bırak ile tamamen özelleştirilebilir.



VS360HD ile Video İzleme Kolay Hale Gelir

VS360HD'yi aynı anda 36 ağ kamerasına ve iki adet ikizlenmiş ekran çıkışına kadar bilgisayarsız gözetleme için bir Synology NAS sunucusu ile eşleyin.



VESA Bağlantı Uyumu

Dahil edilen VESA bağlantı kiti ile VESA uyumlu monitörün arkasına VS360HD bağlama olanağı.

VESA Bağlantı Uyumluluğu ve Sağlam Tasarım

Dahil edilen **VESA bağlantı kiti** ile kullanıcılar, VS360HD'yi herhangi bir VESA uyumlu monitörün arkasına monte edebilirler. VS360HD'nin az yer kaplayan tasarımı monitörün arkasına kolayca gizlenerek, karmaşıklığı azaltır ve azami çalışma alanı sunar. Geleneksel bir PC ile kıyaslandığında, VS360HD sadece büyük miktarda alandan tasarruf sağlamakla kalmaz aynı zamanda daha az enerji tüketir ve yüksek dayanıklılık sunar. VS360HD, **-20°C ila 50°C** (-4°F ila 122°F) arasındaki endüstriyel sıcaklıklara dayanabildiği için, VS360HD'nin monitörlerin arkasına veya zorlu ortamlara kurulması sırasında aşırı ısınma konusunda endişelenmek gerekmez.

Herkes için 24/7 Güvenlik Çözümü

Synology Surveillance Station, mağazanızda, ofisinizde veya evinizde IP kameraları yönetmek ve izlemek için merkezi bir arayüz sunar. Sezgisel kurulumu ve zahmetsiz kullanıcı deneyimine ilave olarak Surveillance Station ekran üzerine uygulamalar ile optimize edilmiş Canlı Görüntü panelini, hareket algılaması gibi akıllı analiz araçlarını ve herhangi bir şüpheli hareket algılandığında **DS cam**, SMS ve E-posta yoluyla anında bildirim gönderen bir uyarı sistemini içerir. VS360HD ile eşlendiğinde, mağaza veya şirket sahipleri ana kayıt sunucusunu kilitli bir dolap veya özel bir sunucu odasında muhafaza ederlerken VS360HD'yi danışma veya market kasası gibi yüksek riskli alanlara konumlandırarak daha fazla güvenlik sağlayabilirler.

Cüzdan Dostu Enerji Tasarrufu

Fansız tasarımı sayesinde VS360HD, tamamen sessizdir ve 36 kanal ile çalışırken sadece **4,76 W** gerektirir ve bekleme konumunda sadece **3,61 W**'a kadar enerji tüketimini düşürür. Bilgisayarsız bir izleme çözümü olarak VS360HD, hem ekipmandan hem de uzun vadede enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Tüm Synology ürünleri RoHS uyumlu parçalar kullanılarak üretilmiş ve geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenmiştir. Synology, bir dünya vatandaşı olarak üretilen her bir ürünün çevreye olan etkisini düşüren sürekli çalışma sorumluluğu taşıyacağını beyan etmektedir.

Bağlantılar ve Düğmeler



- 1 LED göstergeler
- 2 Ses girişi
- 3 Ses çıkışı
- 4 Güç düğmesi
- 5 USB 3.0 bağlantı noktası
- 6 RESET düğmesi
- 7 USB 2.0 bağlantı noktaları
- 8 Güç bağlantı noktası
- 9 LAN bağlantı noktası
- 10 VGA çıkış
- 11 HDMI çıkış

Teknik Özellikler

Donanım

USB	USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
Video çıkışı	HDMI x 1, VGA x 1 (ikizlenmiş ekran çıkışı)
Desteklenen video çıkışı çözünürlüğü	1920 x 1080 (1080p), 60 Hz
Ses giriş/çıkış	3,5 mm stereo ses jakı x 2 (giriş/çıkış)
Boyut (Y x G x D)	32 x 130 x 130 mm
Ağırlık	300 g
LAN	Gigabit x 1
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50 Hz ila 60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila 50°C (14°F ila 122°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Enerji tüketimi	4,76 W / 16,24 BTU/saat (36 kanal), 3,61 W / 12,32 BTU/saat (Bekleme)
Kurum belgeleri	EN45545, EN50155, FCC Sınıf B, CE Sınıf B, BSMI Sınıf B

Yazılım

Maksimum IP kamera	36
Toplam FPS (H.264)	720p'de 360 FPS
Maksimum kayıt yürütme	4
Video sıkıştırma biçimi	H.264, MPEG4, MJPEG
Ses kodlayıcı	AAC, PCM, G711, G726, AMR
eMap	Evet
Anlık Görüntü	Evet (USB diske kayıt)
PTZ	Evet (sadece PTZ kameralar için)
Devriye	Evet (sadece Devriye kameralar için)
Günlük Görüntüleyici	Evet
Donanım yazılımı yükseltme	Evet (USB disk yoluyla)

Çevre ve ambalajlama

Çevre	RoHS uyumlu
Paket içeriği	VS360HD ana ünitesi, hızlı kurulum kılavuzu, AC güç adaptörü, RJ-45 LAN kablosu, VESA bağlantı kiti
Garanti	3 yıl

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişmenin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2015 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

VS360HD-2015-TRK-REV003

Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Çin

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai

Fransa

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006
ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere
Tel: +44 1908 366380

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666